

**Ürün Tanımı:**

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcı, su bazlı dekoratif ipek mat iç cephe boyasıdır.

**Özellikleri:**

- Yüksek örtme gücü ve ipek mat dokusu ile dekoratif iç cephe boyasıdır.
- Çatlama ve dökülme yapmaz.
- Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır.

**Kullanım Alanları:**

Sıva beton, sunta, betopan yüzeylerde uygun astarı ile binaların iç kısımlarında kullanılır.

**Teknik Özellikler:****Standart**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Bağlayıcı Tipi:</b> Stiren Akrilik     | -              |
| <b>Renk:</b> Renk Kataloğuna Bakınız      | -              |
| <b>Parlaklık:</b> İpek Mat                | TS EN ISO 2813 |
| <b>Uçucu Olmayan Madde (%m/m):</b> % 60±2 | TS EN ISO 3251 |
| <b>Viskozite:</b> 120 ± KU                | TS 5809        |
| <b>Yoğunluk:</b> 1,32 ± 0,02 g/mL         | TS EN ISO 2811 |

\* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

**Kuruma Süresi:** 20°C'de;

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Dokunma Kuruması</b>            | : 30-60 dk;   |
| <b>Katlar Arası Bekleme Süresi</b> | : 4-5 saat    |
| <b>Tam Kuruma</b>                  | : 24 saattir. |

\* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

**Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:**

- Medikal ve umumi kişisel alanlarda, iç cephede yüzey üzerine rulo fırça veya püskürtme sistemi ile uygulanmaktadır.
- Kullanmadan önce homojen olana dek karıştırınız.
- Uygulama zemininin kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz. Kuru olmayan zemine kesinlikle uygulama yapmayınız. Betopan, alçıpan, zayıf veya kirlili zemin için yüzey temizlendikten sonra Tek Değişim Astarını kullanınız. Bir gün önce astarlanmış yüzeye fırça, rulo veya püskürtme ile uygulayınız.

**Sarfiyat (m/L):**

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre, 1 L boya ile tek katta 10-12 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

**Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar :**

**Önerilen Uygulama Araçları:** Rulo ve Fırça  
**İnceltme Oranı:** Uygulama yüzeyinin özelliğine göre; püskürtme uygulaması için % 15-20, rulo ve fırça uygulaması için; % 10-15 oranında su ile inceltip karıştırınız.  
**Önerilen Kat Sayısı:** 2'dir.

- Uygulama öncesi boyayı karıştırarak homojen hale getiriniz.
- Uygulama sırasında sıcak +5°C altında ve +30°C'nin üzerinde olmamalıdır.
- Tek atlas su bazlı saten boya hacimce %15 üzerinde inceltmemelidir.
- Önerilen inceltme oranından az inceltme yapıldığında boya kalın olacağı için çatlama gibi risklere; Önerilen inceltme oranından çok inceltme yapıldığında boya örtücülük, rulo izi, dalgalanma gibi problemlere yol açar.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Yüksek örtücülük; doğru inceltme oranına, katlar arası bekleme süresine, boyanın 2 kat uygulanmasına, uygun astar seçimine ve doğru tarama yapılmasına bağlıdır.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018  
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Dokunma süresi 30 dk.  
Tam kuruma 24 Saat



Donmaktan koruyunuz



Su ile inceltilebilir



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile atılabilir  
Püskürtülebilir



Çevre dostudur

**Ambalaj Tipleri:**

15 L, 7,5 L, 2,5L

**Depolama:**

Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapağını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz. Ürün kuru, serin, orijinal ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta tutunuz. Kilit altında ve çocuklardan uzak depolayınız. Işıktan ve yüksek ısıdan koruyunuz. 2 yıl depolanabilir.

**Zararlılık İfadeleri ve Açıklaması:****H302:** Yutulması halinde zararlıdır.**H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.**H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki**Önlem İfadeleri ve Açıklaması:****P264:** Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.**P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.**P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.**Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:**

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

**Müdahale:****P301+P312:****YUTULDUĞUNDA:** Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.**P330:** Ağızınızı çalkalayın.**P391:** Döküntüleri toplayın.

**TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018**  
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırm.

Dokunma süresi 30 dk.  
Tam kuruma 24 Saat.

Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Rulo ile uygulanabilir.

Tabanca ile atılabilir.  
Püskürtülebilir.

Çevre dostudur.