



Ürün Tanımı:

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcı , emülsiyon esaslı dekoratif mat iç cephe boyasıdır.

Özellikleri:

- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Nefes alır
- Mat düz görünümlüdür.
- Dekoratif, iyi yayılır.
- Canlı ve kalıcı renkler
- Üstün beyazlık

Kullanım Alanları:

Sıva beton, sunta, betopan yüzeylerde uygun astarı ile binaların iç kısımlarında kullanılır.

Teknik Özellikler:

Standart

| | |
|--|----------------|
| Bağlayıcı Tipi: Stiren Akrilik | - |
| Renk: Renk Kataloğuna Bakınız | - |
| Parlaklık: Mat | TS EN ISO 2813 |
| Uçucu Olmayan Madde (%m/m): % 68 ±2 | TS EN ISO 3251 |
| Viskozite: 125 ± KU | TS 5809 |
| Yoğunluk: 1,62 ± 0,02 g/mL | TS EN ISO 2811 |

* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süresi: 20°C'de;

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Dokunma Kuruması | : 30-60 dk; |
| Katlar Arası Bekleme Süresi | : 4-5 saat |
| Tam Kuruma | : 24 saattir. |

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, yağ ve gevşek tabakalardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi kuru ve temiz duruma getirilmeli ve gerekli tamiratlar yapılmalıdır.
- Uygulama yüzeyi zayıf ve gerekli ise Tek Değişim Astarı veya Tek İzolan Astar ile astarlama işlemi yapılmalıdır.
- Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca sıcaklığın +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Sarfiyat (m/L):

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre, 1 L boya ile tek katta 8-10 m² alan boyanabilir.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar :

Önerilen Uygulama Araçları: Rulo ve Fırça
İnceltme Oranı: Boyayı % 10-20 oranında su ile inceltiniz.
Önerilen Kat Sayısı: 2'dir.

- İnceltme sonrası boyayı karıştırarak homojen hale getiriniz.
- Uygulama sırasında sıcak +5°C ve +30 °C'nin üzerinde olmamalıdır.
- Tek Ünlversal Plastik hacimce %20 üzerinde inceltmemelidir.
- Önerilen inceltme oranından az inceltme yapıldığında boya kalın olacağı için çatlama gibi risklere; Önerilen inceltme oranından çok inceltme yapıldığında boya örtücülük, rulo izi, dalgalanma gibi problemlere yol açar.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Yüksek örtücülük; doğru inceltme oranına, katlar arası bekleme süresine, boyanın 2 kat uygulanmasına, uygun astar seçimine ve doğru tarama yapılmasına bağlıdır.

TS Sınıflandırması:



TS 5808'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.



Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince ürünümüzün güvenli olduğunu gösteren ulusal işareti mevcuttur.

Ambalaj Tipleri:

15L, 7,5L, 2,5L

Depolama:

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde dondan , direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapağını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırm



Dokunma süresi 30 dk. Tam kuruma 24 Saat



Donmaktan koruyunuz



Su ile inceltilebilir



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile atılabilir Püskürtülebilir



Çevre dostudur

**Önlem İfadeleri ve Açıklaması:**

- P102:** Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise Tıbbi yardım / müdahale alın.
P501: İçeriği /kabi yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Müdahale:**P301+P312:**

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'NİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alın.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için teknik servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırmın.

Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.

Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltililebilir.



Rulo ile uygulanabilir.

Tabanca ile atılabilir.
Püskürtülebilir.

Çevre dostudur.