



Ürün Tanımı:

Binaların iç yüzeylerine dekoratif amaçlı uygulanan, silinebilir, farklı uygulama aparatları ile ışığın yansımalarına bağlı, sedefli desenler oluşmasını sağlayan, dekoratif amaçlı uygulanan iç cephe boyasıdır.

Özellikleri:

- Dekoratif.
- Sedef görünümlü.
- Tam yıkanabilir ve silinebilir
- Hızlı kurur, kolay yayılır.
- Kokusuz
- Nefes alır

Kullanım Alanları:

Binaların iç yüzeylerine dekoratif amaçlı uygulanır.

Teknik Özellikler:

Standart

| | |
|---|----------------|
| Bağlayıcı Tipi: Akrilik | - |
| Renk: Renk Kataloğuna Bakınız | - |
| Parlaklık: Parlak | TS EN ISO 2813 |
| Uçucu Olmayan Madde (%m/m): % 25±2 | TS EN ISO 3251 |
| Viskozite: 85 ± 5 KU | TS 5809 |
| Yoğunluk: 1,150± 0,02 g/mL | TS EN ISO 2811 |

* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süresi: 20°C'de;

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Dokunma Kuruması | : 30-60 dk; |
| Katlar Arası Bekleme Süresi | : 4-5 saattir. |
| Tam Kuruma | : 24 saattir. |

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Eski boyalı yüzeylerde, var ise, duvar kâğıdı sökülmelidir. Uygulama yüzeyinde bulunan toz, kir, eski kabarmış boya kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalı özellikle tebeşirleşmiş ve tozlu yüzeylerdeki gevşek boyalar temizlenmelidir.
- Yüzey üzerinde seviye farkı var ise, uygun macun ile düzeltilmeli ve zımparalanmalıdır.
- Yüzeydeki tozlar alınıp, zeminin tamamen kuru ve temiz olduğundan emin olunduktan sonra tek iç cephe astarı uygulanmalıdır.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.

- Astar uygulamasından 1 gün sonra, Tek Endam Efekt uygulaması yapılmalıdır. (Pürüzsüz bir yüzeye uygulama yapılmalıdır).
- Seçtiğiniz rengin bir ya da iki ton açığı olan su bazlı mat boya, saten rulo yardımıyla duvara sürülür. Boya kuruduktan sonra, saten ruloyla bir kat Tek Endam Sedef Efektli Boya uygulaması yapılır. Sedef boya kurumadan kristal sünger, efekt aparatıyla istenilen desen veilir. Desenin devamlılığını sağlamak için aparatı aynı hareketlerle kullanınız.

Sarfiyat (m/L):

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre, 1 L boya ile tek katta 10-14 m² alan boyanabilir.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar :

Önerilen Uygulama Araçları: Rulo ve Fırça
İnceltme Oranı: Ürün kullanıma hazırdır.İnceltme yapmayınız.
Önerilen Kat Sayısı: 2 dir.
Katlar arası bekleme Süresi: 4-5 saattir.

- Uygulama öncesi boyayı karıştırarak homojen hale getiriniz.
- Uygulama sırasında sıcak +5 °C altında ve +30 °C'nin üzerinde olmamalıdır.
- Endam Efekt Dekoratif Boya kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltmeyiniz.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Yüksek örtücülük; doğru inceltme oranına, uygun astar seçimine ve doğru tarama yapılmasına bağlıdır.
- Sedef boya uygulamasını iki kişiyle yapılması tavsiye edilir. Bir kişi boya uygulamasını yaparken diğeri seçilen efekt aparatıyla desen verebilir. Sedef boya, kurumadan desen verme işlemi tamamlanmalıdır.

Ambalaj Tipleri:

15 L , 7,5 L , 2,5 L , 0,75 L

Depolama:

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde dondan , direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapağını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Dokunma süresi 30 dk. Tam kuruma 24 Saat



Donmaktan koruyunuz



Su ile inceltilebilir



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile uygulanabilir Püskürtülebilir



Çevre dostudur

**Önlem İfadeleri ve Açıklaması:**

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.
P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
P301+P312:
YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırın.

Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.

Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltililebilir.



Rulo ile uygulanabilir.

Tabanca ile atılabilir.
Püskürtülebilir.

Çevre dostudur.