



Ürün Tanımı:

Saf akrilik reçine esaslı , parlak görünümlü , uzun ömürlü, kir tutmayan, su bazlı, özel bir dış cephe boyasıdır.

Özellikleri:

- Yüksek kalitesini yapısında bulunan saf akrilik reçineden alan ürünün su iticilik özelliği çok yüksektir.
- Düşük hava sıcaklığında boya yüzeyinde bulunan buz tabakasının boya tarafından emilimini engeller.
- Yüksek su buharı geçirgenliği ile yüksek hava sıcaklığında özellikle bağıl nemin yüksek olduğu dönemlerde neme ve deniz kıyısındaki tuzlu su buharına dayanıklıdır.
- Yüzeyin leke ve kir tutmasına izin vermez.
- Canlı renklerini yapısındaki özel pigmentlerden alır. UV direnci sayesinde renkleri ilk günkü canlılığını korur.
- Nefes alan, uzun ömürlü, estetik, sağlam ve canlı yüzeyler elde edilir.

Kullanım Alanları:

Çimento bazlı tüm dış cephelerde, tuğla, gaz beton ve beton gibi zeminlerde uygun astarı ile uygulanır (Çimentonun içerdiği zararlı tuzları engellemek ve beton çatlaklarının oluşmasına fırsat vermemek için önleyici astar ile kullanılması tavsiye edilir.)

Teknik Özellikler:

Standart

Bağlayıcı Tipi: Saf Akrilik	-
Renk: Renk Kataloğuna Bakınız	-
Parlaklık: İpek Mat	TS EN ISO 2813
Uçucu olmayan madde (%m/m): %52 ±2	TS EN ISO 3251
Viskozite: 1,20 ± 5 KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,28 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süresi: 20°C'de;

Dokunma Kuruması	: 1-2 saat;
Katlar Arası Bekleme Süresi	: 8 saattir.
Tam Kuruma	: 24 saattir.

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Eski boyalı yüzeylerde; uygulama yüzeyinde bulunan toz, kir, eski kabarmış boya kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalı özellikle tebeşirlenmiş ve tozlu yüzeylerdeki gevşek boyalar ortamdaki tozdan uzaklaştırılmalıdır.
- Yüzey üzerinde seviye farkı var ise uygun sıva veya macun ile düzeltilmeli, macun işleminden sonra zımparalanmalıdır. Yüzeydeki tozlar alınmalı ve zeminin tamamen kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır.
- Ortam ve duvar sıcaklığı + 5 °C ile 30 °C olmalı, daha sonra ise Tek Bariyer Dış Cephe Astar ile astarlanması tavsiye edilmektedir.
- Astar uygulamasından en az bir gün sonra Tek Blissful Dış Cephe boyası uygulanmalıdır.

Sarfiyat (m/L):

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre, 1 L boya ile tek katta 10-12 m² alan boyanabilir.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Önerilen Uygulama Araçları: Rulo, fırça

İnceltme Oranı: Boyayı % 2-5 oranında su ile inceltiniz.

Önerilen Kat Sayısı: 2'dir.

- İnceltme sonrası boyayı karıştırarak homojen hale getiriniz.
- Uygulama sırasında sıcak +5 °C altında ve +30 °C 'nin üzerinde olmamalıdır.
- Katlar arası bekleme süresi en az 8 saattir. Kesinlikle 2 kat uygulama yapılmalıdır.
- Tek Blissful Dış Cephe Boyası hacimce %5 üzerinde inceltilmemelidir.
- Önerilen inceltme oranından az inceltme yapıldığında boya kalın olacağı için çatlama gibi risklere; Önerilen inceltme oranından çok inceltme yapıldığında boya örtücülük, rulo izi, dalgalanma gibi problemlere yol açar.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Yüksek örtücülük; doğru inceltme oranına, katlar arası bekleme süresine, boyanın 2 kat uygulanmasına, uygun astar seçimine ve doğru tarama yapılmasına bağlıdır.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırın.



Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Rulo ile uygulanabilir.



Tabanca ile uygulanabilir.
Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.

**TS Sınıflandırması:**

TS 7847'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.



Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince ürünü müzün güvenli olduğunu gösteren ulusal işareti mevcuttur.

Ambalaj Tipleri:

15 L - 7,5L

Depolama:

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde dondan , direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapağını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması:

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.

P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

P301+P312:

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırın.



Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Role ile uygulanabilir.



Tabanca ile atılabilir.
Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.