



Ürün Tanımı:

Saf akrilik reçine esaslı, 1,5 mm'e kadar çatlak köprüleme özelliğine sahip, zor ve düşük sıcaklıktaki hava koşullarına dayanıklı, yüksek UV, su buharı, alkali direnç özelliklerine sahip olup, mat ve düz görünlü esnek, uzun ömürlü, su bazlı özel bir dış cephe boyasıdır.

Özellikleri:

- Atmosferik soğuk-sıcak ve su döngüsü sırasında bir miknatis gibi yüzeye yapışırken, çimento yüzeyindeki çatlakların üzerini yaylı bir köprü gibi örterek 1-1,5 mm kadar uzamasına olanak sağlar.
- Boyanın yüzeyindeki su, boya tarafından emilmediğinden çimento yüzeyine ulaşmadan buharlaşarak ortamı terk eder. Böylece çimento zeminde; ısı farkından oluşacak genişleme sırasında veya önceden var olan kılcal çatlakların büyümesi engellenmiş olur.
- Esneklik özelliği sayesinde çatlama, kırılma yapmaz. Boya ve çimento zemini korur. Yüzey üzerinde kir tabakasının oluşumunu önler ve uzun ömürlü, estetik, sağlam canlı yüzeylere sahip olmanızı sağlar.

Kullanım Alanları:

En çok beton ve sıva üzerinde uygun astar ile astarlanmış yüzeylerde kullanılmaktadır. Çimento bazlı tüm dış cephelerde, tuğla, gaz beton gibi zeminlerde kullanılır.

Teknik Özellikler:	Standart
Bağlayıcı Tipi: Saf Akrilik	-
Renk: Renk Kataloğuna Bakınız	-
Parlaklık: Mat	TS EN ISO 2813
Uçucu olmayan madde (%m/m): %52 ±2	TS EN ISO 3251
Viskozite: 125 ± 5 KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,42 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süresi: 20°C'de;

Dokunma Kuruması	: 1-2 saat;
Katlar Arası Bekleme Süresi	: 8 saattir.
Tam Kuruma	: 24 saattir.

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulama yüzeyinde bulunan toz, kir, eski kabarmış boya kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Yüzey üzerinde seviye farkı var ise uygun sıva veya macun ile düzeltilmeli, macun işleminden sonra zımparalanmalıdır.
- Yüzeydeki tozlar alınmalı ve zeminin tamamen kuru ve temiz olduğundan emin olunmalıdır. Daha sonra Tek Bariyer Astar uygulamasına geçilmelidir.
- Astar uygulamasından en az bir gün sonra Flexible Mat Dış Cephe Boyası uygulanmalıdır.

Sarfiyat (m/L):

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre, 1 L boya ile tek katta 10-12 m² alan boyanabilir.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Önerilen Uygulama Araçları: Rulo, fırça
İnceltme Oranı: Boyayı % 5-10 oranında su ile inceltiniz.
Önerilen Kat Sayısı: 2'dir.

- İnceltme sonrası boyayı karıştırarak homojen hale getiriniz.
- Uygulama sırasında sıcak +5 °C altında ve +30°C'nin üzerinde olmamalıdır.
- Katlar arası bekleme süresi en az 8 saattir. Kesinlikle 2 kat uygulama yapılmalıdır.
- Tek Flexible Mat Dış Cephe hacimce %10 üzerinde inceltmemelidir.
- Önerilen inceltme oranından az inceltme yapıldığında boya kalın olacağı için çatlama gibi risklere; Önerilen inceltme oranından çok inceltme yapıldığında boya örtücülük, rulo izi, dalgalanma gibi problemlere yol açar.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Yüksek örtücülük; doğru inceltme oranına, katlar arası bekleme süresine, boyanın 2 kat uygulanmasına, uygun astar seçimine ve doğru tarama yapılmasına bağlıdır.
- Fiziksel ve kimyasal mukavemetini en az 28 gün sonra kazanır.
- İstenildiğinde desen rulosu ile kaplama şeklinde uygulama yapılabilir.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırın.



Dokunma süresi 30 dk. Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Rulo ile uygulanabilir.



Tabanca ile uygulanabilir. Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.

**TS Sınıflandırması:**

TS 7847'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.



Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince ürünü müzün güvenli olduğunu gösteren ulusal işareti mevcuttur.

Ambalaj Tipleri:

15 L - 7,5L

Depolama:

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapağını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması:

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.

P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

P301+P312:

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırın.



Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltililebilir.



Role ile uygulanabilir.



Tabanca ile atılabilir.
Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.