



Ürün Tanımı:

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcı, silikonlu, dekoratif texture dış cephe kaplamasıdır.

Özellikleri:

- Uv Işınlara Dayanıklısıdır
- Yüksek Örtme Gücü
- Yüzey Bozukluğunu Örtür
- Zevke Uygun Desen Verir
- Mat Düz Görünümlü
- Nefes Alır

Kullanım Alanları:

Binaların dış kısımlarında her türlü duvar, beton, tuğla betopan, gaz beton, tuğla gibi yapı elemanlarında uygun astarı ile kullanılır.

Teknik Özellikler:

Standart

Bağlayıcı Tipi: Stiren Akrilik	-
Renk: Renk Kataloğuna Bakınız	-
Parlaklık:	TS EN ISO 2813
Uçucu Olmayan Madde (%m/m): % 65 ±2	TS EN ISO 3251
Viskozite: 140 KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,56 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süresi: 20°C'de;

Dokunma Kuruması	: 30-60 dk;
Katlar Arası Bekleme Süresi	: 4-5 saattir.
Tam Kuruma	: 24 saattir.

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Sarfiyat (m/L):

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre, 1 L boya ile tek katta 1,5-2 m² alan boyanabilir.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, yağ ve gevşek tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru ve temiz duruma getirilmeli ve gerekli tamiratlar yapılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca sıcaklığın +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Eski boyalı yüzeylerin tamamına Silikonlu Dış Cephe Astarı kullanılmalıdır.
- Zirve Akrilik Grenli Dış Cephe Kaplaması tek kat olarak uygulandığından isteğe bağlı olarak uygulanacak renkle aynı olan dış cephe astarı veya uygulama yapılacak grenli dış cephe kaplaması %5-15 oranında su ile inceltilecek astar olarak post rulo ile uygulanır. İkinci kat olarak kalın veya ince mercan rulo seçildikten sonra, önce rulo üzerindeki boya alana eşit olarak yayılır ve son olarak sadece tek yönde tarama yapılır. Tarama işleminin farklı uygulanması desenin bozuk olmasına, boya renginin farklı görünmesine ve yüzeyin dalgalı görünmesine sebep olacağından önemle dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyinde boyama işlemi bitirilmeden yarım bırakılmamalıdır. Özellikle yüksek yapılarda perde kullanılarak boyanın hızlı kuruması engellenmelidir. Çok sıcak saatlerde uygulama yapılmamalıdır. Mevsim geçiş dönemlerinde ise boyama işlemleri erken saatlerde bitirilmelidir. Kuru olmayan zemine kesinlikle boya uygulaması yapmayınız. Uygulama zemininin sıcaklığı +5°C üzerinde olmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

- **Önerilen Uygulama Araçları:** Rulo ve Fırça
- **İnceltme Oranı:** Boya kullanıma hazırdır.
- **Önerilen Kat Sayısı:** 2'dir.
- Uygulama sırasında sıcak +5°C altında ve +30 °C üzerinde olmamalıdır.
- Zirve Silikonlu Grenli Dış Cephe Boyası kullanıma hazırdır. İnceltmemelidir.
- Önerilen inceltme oranından az inceltme yapıldığında boya kalın olacağı için çatlama gibi risklere; Önerilen inceltme oranından çok inceltme yapıldığında boya örtücülük, rulo izi, dalgalanma gibi problemlere yol açar.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Yüksek örtücülük; doğru inceltme oranına, katlar arası bekleme süresine, boyanın 2 kat uygulanmasına, uygun astar seçimine ve doğru tarama yapılmasına bağlıdır.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırm.



Dokunma süresi 30 dk. Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Rulo ile uygulanabilir.



Tabanca ile uygulanabilir. Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.

**TS Sınıflandırması:**

TS 7847'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.



Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince ürünümüzün güvenli olduğunu gösteren ulusal işareti mevcuttur.

Ambalaj Tipleri:

20 KG

Depolama:

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapađını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması:

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.

P501: İçeriđi / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

P301+P312:

YUTULDUĐUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŐMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sađlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sađlık sorunlarında en yakın sađlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Őti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırın.



Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Role ile uygulanabilir.



Tabanca ile atılabilir.
Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.