

**Ürün Tanımı:**

Su bazlı , akrilik kopolimer reçine esaslı , elyaf katkılı , yarı mat görünümlü su yalıtım ürünüdür.

Özellikleri:

- Elastik özelliği ile çatlama ve kırılma yapmaz.
- Kuruduktan sonra sıcak ve soğuk hava koşullarından etkilenebilir, elastikiyetini korur.
- Uygulama yüzeyinde teneffüs özelliği sağlar zayıf kimyasallara dayanıklıdır.
- 3 mm elyaf katkısı ile iri gözenekleri doldurur.

Kullanım Alanları:

Yapılarda su ve rutubet geçirimsizliği isteyen beton sıva, tuğla, briket, yton, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhaları, çatı, balkon, teras gibi yapılarda, pencere ve kapı pervazları, havuz, su depoları kanallar vs. gibi alanlarda kullanılabilir.

Teknik Özellikler:**Standart**

Bağlayıcı Tipi: Stiren Akrilik	-
Renk: Beyaz	-
Parlaklık: Yarı Mat	TS EN ISO 2813
Uçucu Olmayan Madde (%m/m): % 70±2	TS EN ISO 3251
Viskozite: 125 ± KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,39 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süresi: 20°C'de;

Dokunma Kuruması	: 30-60 dk.
Tam Kuruma	: 24 saattir.

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulama yüzeyinde yağ, kir, eski zayıf ve gevşek zemin var ise temizlenip tozlu kısımlar yıkanıp tamamen kuruyana kadar beklenmelidir.
- Zeminin düz olmayan yani göllenme oluşturabilecek alanları var ise düzeltilmelidir.
- Yatay ve dikey kenar birleşimlerinde 5 cm'lik Elyafli Su Kes çekildikten sonra tüm zemin Tek Su Kes Astarı % 100 su ile inceltilerek bir kat astar çekilmelidir.
- 24 saatlik kurumadan sonra ters yönde Elyafli Su Kes Astarı iki kat olarak hiç inceltmeden rulo veya fırça ile tatbik edilmelidir.
- Son kat inceltmeden uygulanmalıdır.

Sarfıyat (m/L):

Uygulama zeminine bağlı olarak dikey kaplamada 0,75 kg/m² Yatayda 1,5 kg/m² alan kaplar.

* Sarfıyatlar teoriktir. Kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:**Önerilen Uygulama Araçları:** Rulo ve Fırça**İnceltme Oranı:** Boya kullanıma hazırdır.

- Uygulama Öncesi boyayı karıştırarak homojen hale getiriniz.
- Uygulama sırasında sıcak +5 °C altında ve +30 °C üzerinde olmamalıdır.
- Tek Elyafli Su kes Astarı kullanıma hazırdır.İnceltme yapmayınız.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Kesinlikle ıslak, nemli veya kabarmış yüzey üzerine uygulamayınız.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırm.



Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat



Donmaktan koruyunuz



Su ile inceltilebilir



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile atılabilir
Püskürtülebilir



Çevre dostudur

**Ambalaj Tipleri:**

20 KG, 10 KG, 3,5 KG

Depolama:

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapağını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması:

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.

P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

P301+P312:

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırmın.

Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.

Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Rulo ile uygulanabilir.

Tabanca ile atılabilir.
Püskürtülebilir.

Çevre dostudur.