



## Ürün Tanımı:

Alkid reçine esaslı hava kurumalı mat görünümlü is ve isin neden olduğu lekelerle yönelik örtücü astardır.

## Özellikleri:

- Solvent bazlı
- Kurşun içermez
- Yüksek kapaticılık
- İyi yayılma
- Hızlı kurur
- Mat görünümlü
- Boya sarfiyatını azaltır
- Düzgün zemin oluşturur
- Kolay uygulanabilir

## Kullanım Alanları:

Duvar ve tavanlarda oluşan kurum, is baca akıntılarında oluşan kirli yüzeylerde kullanılır. Ayrıca metal yüzeyler için astar boya olarak kullanılabilir.

## Teknik Özellikler:

## Standart

Reçine Tipi: Alkid Bağlayıcı	-
Parlaklık: Mat	TS EN ISO 2813
Uçucu olmayan madde (%m/m): %70±5	TS EN ISO 3251
Viskozite: 80 ± 5 KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,52 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

## Kuruma Süresi: 25°C'de;

Dokunma Süresi	: 5-10 dk
Toz Tutmama Süresi	: 1-2 saat
Katlar Arası Bekleme	: 2-3 saat
Sert Kuruma Süresi	: 5-8 saat

\* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

## Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulamadan önce yüzeyi toz pas yağ gibi kirlere arındırınız.
- Uygulama yüzeyinde var ise, kabarmış boya kalıntıları tamamen temizlenmelidir. Zemin hataları giderilmeli yüzeyin tamamen kuru ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir.
- Daha sonra fırça veya rulo yardımıyla 2-3 saat ara ile en az 2 kat uygulanması önerilir. Kirli fırça veya rulo temizliği için endüstriyel tiner (rapit tiner) kullanınız.

Sarfiyat (m<sup>2</sup>/L):

Uygulama yüzeyine ve uygulama şekline bağlı olarak 1 L boya tek kat 10-12 m<sup>2</sup> alan kaplar.

\* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılması önerilir.

## Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

**Önerilen Uygulama Araçları:** Rulo, fırça  
**İnceltme Oranı:** % 5 oranında endüstriyel tiner  
**Uygulama Sıcaklığı:** +5°C-30°C. Uygulama yüzeyinin sıcaklığı 5°C'nin altında olmamalıdır.

- İnceltme öncesi ve sonrası boya, ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında +35°C'nin üstünde olmamalıdır.
- Anti Leke Astar hacimce %5'den fazla incetilmemelidir.
- Düşük sıcaklık ortamında kuruma süresi uzayabilir.
- Yüksek kapaticılık performansı, doğru inceltme oranlarına, katlar arası bekleme sürelerine en az 2 kat uygulama ve tarama yapılmasına bağlıdır.

## Ambalaj Tipleri:

2,25 L - 0,5 L - 0,25 L - 0,10 L

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018  
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile kullanılabilir  
Püskürtülebilir



Kurşunsuz



Ateşten uzak tutunuz



Tahrif edicidir

**Depolama:**

Kapağı açılmamış ambalajlarda oda sıcaklığında en az 1 yıl depolanabilir. Aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır. Ambalajlar taşıma sapından tutularak taşınmalı ve ambalajlar düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

**Zararlılık İşaretleri:****UYARI KELİMESİ: DİKKAT****Zararlılık İfadeleri:**

H226: Alevlenir sıvı ve buhar

**Önlem İfadeleri ve Açıklaması:**

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

**Müdahale:**

P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.

P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

P301+P312:

**YUTULDUĞUNDA:** Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

**Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:**

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Boyalı yüzeye kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerde çalışın.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018  
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile kullanılabilir  
Püskürtülebilir



Kurğunsuz



Ateşten uzak tutunuz



Tahriş edicidir